



**WKRĘT DO DREWNA** ze stali nierdzewnej C1



T25



**WŁAŚCIWOŚCI**

- Stal nierdzewna hartowana: 1.4006 (martenzytyczna) (C1)
- 60% wyższy moment skręcający pęknięcia anizeli A2 oraz A4
- Można magnesować
- Odporna na korozję w ograniczonym stopniu w umiarkowanie agresywnych środowiskach (Nie nadaje się do gatunków drewna o wysokiej zawartości garbników, takich jak cumaru, dąb, merbau, robinia itd.)

**ZASTOSOWANIE**

- Tarasy drewniane na zewnątrz pomieszczeń
- Fasady drewniane
- Architektura ogrodowa

**GŁÓWKA SOCZEWKOWA,  
NAPĘD TX25**

pewne mocowanie narzędzia,  
optymalne przenoszenie sił

**ŻEBERKA  
FREZUJĄCE**

licują wkręt z powierzchnią,  
frezują w drewnie

**ŻEBERKA FREZUJĄCE**

Specjalna geometria obniża  
moment obrotowy potrzebny  
do osadzenia wkręta

**STAL NIERDZEWNA  
HARTOWANA  
1.4006 (C1)**

60% wyższy moment skręcający  
pęknięcia anizeli A2 oraz A4,  
można magnesować

**NACIĘCIE NA SZPICU**

zmniejsza ryzyko pęknięcia drewna  
(nie jest wymagane wstępne wiercenie)

INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
WHTN - 5,0x45	5,0 x45 mm	200/3600	5901466142097	35,14 zł / 100 szt.
WHTN - 5,0x50	5,0 x50 mm	200/3600	5901466142103	37,76 zł / 100 szt.
WHTN - 5,0x60	5,0 x60 mm	200/3600	5901466142110	39,05 zł / 100 szt.