

TARCZA spawalnicza „Loft”

TSD-3



EN 175



Kat. II

ZASTOSOWANIE

Tarcza spawalnicza zapewnia doskonałą ochronę podczas wykonywania prac spawalniczych

WŁAŚCIWOŚCI

Tarcza spawalnicza TSD-3

Wykonana z preszpanu z domieszką lateksu dzięki czemu posiada zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne oraz wydłuża jej trwałość. Specjalnie wyprofilowany kształt korpusu idealnie chroni oczy i całą głowę spawacza.

Tarcza TSD-3 jest wyposażona w metalową ramkę malowaną proszkowo gdzie jest osadzony filtr spawalniczy wraz z szybką ochronną. Posiada specjalnie wyprofilowaną rączkę drewnianą która zapewnia bardzo dobry chwyt a jej umiejscowienie na korpusie sprawia że tarcza jest doskonale wyważona co wpływa korzystnie na ergonomię pracy spawacza.

Wykonana zgodnie z normą PN-EN 175:1999

Dane techniczne:

Ciężar bez szkielec – 456 g
Szerokość – 275 mm
Wysokość – 452 mm
Głębokość – 93 mm
Wymiary filtrów - 50X100 mm

INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-48040	preszpan/latex	1/30	5901466154274	19,00zł