

STALCO®  
**PERFECT**

**WYDAJNA PRACA**

**W KAŻDYCH**


**WARUNKACH**

S-98202

**AG125QVS**


**350 zł / netto**


**SZLIFIERKA  
KĄTOWA  
125MM**

 1400 W

 230V/50HZ

 3000-10500 MIN<sup>-1</sup>

 125 MM

 M14



**ECS**  
ELEKTRONICZNA STABILIZACJA OBROTÓW

 **ŁAGODNY  
START**

 **ANTY  
RESTART**

 **SZYBKĄ  
REGULACJĄ  
OSŁONY**

 **REGULACJA  
PRĘDKOŚCI**



#### SYSTEM SOFT-START

OBGRANICZA PRĄD ROZRUCHOWY. MA NA CELU UNIKNIĘCIE GWAŁTOWNEGO SKOKU PRĄDU I SZARPNIĘCIA PODCZAS ROZRUCHU URZĄDZENIA.

#### SZYBKO ZACISKOWA OSŁONA TARCZY

POZWAŁA NA SZYBKE DOSTOSOWANIE URZĄDZENIA DO WYKONYWANEJ PRACY BEZ KONIECZNOŚCI UŻYCIA NARZĘDZI DODATKOWYCH.

#### AKCESORIA W ZESTAWIE

- » UCHWYT DODATKOWY
- » OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA
- » KLUCZ DO KOŁNIERZA ZEWNĘTRZNEGO
- » KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY
- » KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY
- » 1X ZESTAW SZCZOTEK WĘGLOWYCH

#### SPECYFIKACJA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA:	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA:	1400W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	3000-10500 OBR./MIN
ŚREDNICA TARCZY:	125MM
RODZAJ GWINTU:	M14
KLASA OCHRONNOŚCI:	II
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	2.6 KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:	4M

S-98202

AG125QVS

#### DUŻA MOC SILNIKA 1400W

MOCNY SILNIK POZWAŁA NA PRACĘ W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH MATERIAŁACH. ŚWIETNIE PORADZI SOBIE Z CIĘCIEM LUB SZLIFOWANIEM TAKICH MATERIAŁÓW JAK KAMIEŃ, BETON, ŻELBETON O DUŻEJ GĘSTOŚCI, STAL NIEROZŻEWNA CZY CERAMIKA.

#### SPECJALNEJ KONSTRUKCJI WŁOTY WENTYLACYJNE

CHRONIĄ SILNIK I ELEKTRONIKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU POMAGAJĄC WYDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

#### SYSTEM ANTI-RESTART

ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYM WŁĄCZENIEM A TAKŻE ZAPOBIEGA AUTOMATYCZNEMU WŁĄCZENIU PO PRZERWIE W DOSTAWIE PRĄDU.

#### 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI PRZEMYSŁOWY 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY O OZNACZENIU H07RN-F ODPORNY JEST NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ZAŁAMYWANIE SIĘ ORAZ POZWAŁA NA PRACĘ W ZAKRESIE DO 64M<sup>2</sup> BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA.

#### SYSTEM ELEKTRONICZNEJ STABILIZACJI

PODRZYMUJE PRĘDKOŚĆ OBROTOWĄ PODCZAS DUŻYCH OBCIĄŻEŃ, POLEPSZA WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY.

#### REGULACJA OBROTÓW

W SKALI OD 1-6 POZWAŁA NA PRECYZYJNE DOBRANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ DO WYKONYWANEJ PRACY.

POZYCJA 1-3 PRZEZNACZONA JEST DO USUWANIA NACIĘG Z MATERIAŁU, TWORZENIA FAZEK I INNYCH DELIKATNYCH PRAC, W KTÓRYCH NIE JEST WYKONYWANY ŻADEN WYSIŁEK PRZY NARZĘDZIU (PRACA Z TWORZYWEM SZTUCZNYM).

POZYCJA 4 PRZEZNACZONA JEST DO SZLIFOWANIA DELIKATNYCH MATERIAŁÓW TAKICH JAK NP. MIĘKKIE DREWNO.

POZYCJA 5 PRZEZNACZONA JEST DO SZLIFOWANIA TWARDEY MATERIAŁÓW ODPORNYCH NA USZKODZENIA I ODKSZTAŁCENIA JAK: TWARDE DREWNO ORAZ METAL. POZYCJA 6 PRZEZNACZONA JEST DO CIĘCIA, SZLIFOWANIA I ZDIERANIA MATERIAŁÓW KTÓRE NIE ULEGAJĄ ODKSZTAŁCENIU POD WPLYWEM TEMPERATURY JAK: METAL, DACHÓWKA, KAMIEŃ, CEGŁA, MARMUR, CERAMIKA.

#### ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED PYŁEM

ZABEZPIECZENIE STOJANA ŻYWIĄCĄ EPOKSYDOWĄ ORAZ SPECJALNEJ KONSTRUKCJI OSŁONA UZWOJEŃ WIRNIKA CHRONI SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I ZNACZĄCO WYDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

#### WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTÓW OD ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW ORAZ ZAAWANSOWANEMU PROCESOWI HARTOWANIA ELEMENTÓW PRZEKŁADNI, URZĄDZENIE CECHUJE SIĘ DŁUGĄ ŻYWIOTNOŚCIĄ, CO POTWIERDZA WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI NAWET DO 3 LAT.

STALCO  
**PERFECT**

STALC®  
**PERFECT**

**MAKSYMALNA MOC**

**DO CIĘŻKICH**

**ZADAŃ**

5-98210

**AG230Q**

495 zł / netto

**SZLIFIERKA  
KĄTOWA  
230MM**



 **ŁAGODNY  
START**


 **ANTY  
RESTART**

 **SZYBKA  
REGULACJA  
OSŁONY**

 **3000 W**

 **230V/50HZ**

 **6500 MIN<sup>-1</sup>**

 **230 MM**

 **M14**



#### SYSTEM SOFT-START

OGRA NICZA PRĄD ROZRUCHOWY. MA NA CELU UNIKNIĘCIE GWAŁTOWNEGO SKOKU PRĄDU I SZARPNIĘCIA PODCZAS ROZRUCHU URZĄDZENIA.

#### SZYBKO ZACISKOWA OSŁONA TARCZY

POZWALA NA SZYBKIE DOSTOSOWANIE URZĄDZENIA DO WYKONYWANEJ PRACY BEZ KONIECZNOŚCI UŻYCIA NARZĘDZI DODATKOWYCH.

#### AKCESORIA W ZESTAWIE

- » UCHWYT DODATKOWY
- » OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA
- » KLUCZ DO KOŁNIERZA ZEWNĘTRZNEGO
- » KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY
- » KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY
- » 1X ZESTAW SZCZOTEK WĘGLOWYCH

#### SPECYFIKACJA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA:	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA:	3000W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	6500 OBR./MIN
ŚREDNICA TARCZY:	230MM
RODZAJ GWINTU:	M14
KLASA OCHRONNOŚCI:	II
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	6.6 KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:	4M

#### DUŻA MOC SILNIKA 3000W

MOCNY SILNIK POZWALA NA PRACĘ W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH MATERIAŁACH. ŚWIETNIE PORADZI SOBIE Z CIĘCIEM LUB SZLIFOWANIEM TAKICH MATERIAŁÓW JAK KAMIEŃ, BETON, ŻELBETON O DUŻEJ GĘSTOŚCI, STAŁ NIEROZŻEWNA.

#### 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI PRZEMYSŁOWY 4 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY O OZNACZENIU H07RN-F ODPORNY JEST NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ZAŁAMYWANIE SIĘ ORAZ POZWALA NA PRACĘ W ZAKRESIE DO 64M<sup>2</sup> BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA.

#### SYSTEM ANTI-RESTART

ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYM WŁĄCZENIEM A TAKŻE ZAPOBIEGA AUTOMATYCZNEMU WŁĄCZENIU PO PRZERWIE W DOSTAWIE PRĄDU.

#### SPECJALNEJ KONSTRUKCJI WLOTY WENTYLACYJNE

CHRONIĄ SILNIK I ELEKTRONIKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU POMAGAJĄC WYDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

#### ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED PYŁEM

ZABEZPIECZENIE STOJANA ŻYWICA EPOKSYDOWĄ ORAZ SPECJALNEJ KONSTRUKCJI OSŁONA UZWOJEŃ WIRNIKA CHRONI SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I ZNACZĄCO WYDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

#### WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY

DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTÓW OD ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW ORAZ ZAAWANSOWANEMU PROCESOWI HARTOWANIA ELEMENTÓW PRZEKŁADNI, URZĄDZENIE CECHUJE SIĘ DŁUGĄ ŻYWIOTNOŚCIĄ, CO POTWIERDZA WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI NAWET DO 3 LAT.

5-98210

AG230Q

STALCO  
**PERFECT**

**STALC<sup>+</sup>**

**OPTYMALNA MOC  
I KOMPAKTOWE  
WYMIARY**



**ŁAGODNY  
START**

**ANTY  
RESTART**

S-97098

**AG125**


**158 zł / netto**

**SZLIFIERKA  
KĄTOWA  
125MM**

 **750 W**

 **230V/50HZ**

 **11000 MIN<sup>-1</sup>**

 **125 MM**

 **M14**



### 3 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI 3 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY  
ODPORNY JEST NA USZKODZENIA  
MECHANICZNE I ZAŁAMYWANIE SIĘ.

### AKCESORIA W ZESTAWIE

- » UCHWYT DODATKOWY
- » OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA
- » KLUCZ DO KOŁNIERZA ZEWNĘTRZNEGO
- » KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY
- » KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY
- » 1X ZESTAW SZCZOTEK WĘGLOWYCH

### SPECYFIKACJA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA:	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA:	750W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	11000 OBR./MIN
ŚREDNICA TARCZY:	125MM
RODZAJ GWINTU:	M14
KLASA OCHRONNOŚCI:	II
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	2 KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:	2M

### DUŻA MOC SILNIKA 1100W

MOCHNY SILNIK POZWALA NA PRACĘ W NAJBARDZIEJ  
WYMAGAJĄCYCH MATERIAŁACH. ŚWIETNIE PORADZI  
SOBIE Z CIECIEMI LUB SZLIFOWANIEM TAKICH  
MATERIAŁÓW JAK KAMIEŃ, BETON, ŻELBETON O DUŻEJ  
GĘSTOŚCI, STAL NIERDZEWNA CZY CERAMIKA.

### SYSTEM ANTI-RESTART

ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYM  
WŁĄCZENIEM A TAKŻE ZAPOBIEGA  
AUTOMATYCZNIEMU WŁĄCZENIU PO PRZERWIE  
W DOSTAWIE PRĄDU.

### SYSTEM SOFT-START

OGRANICZA PRĄD ROZRUCHOWY. MA NA CELU  
UNIKNIĘCIE GWAŁTOWNEGO SKOKU PRĄDU I  
SZARPNIĘCIA PODCZAS ROZRUCHU URZĄDZENIA.

### SZYBKO ZACISKOWA OSŁONA TARCZY

POZWALA NA SZYBKIE DOSTOSOWANIE URZĄDZENIA  
DO WYKONYWANEJ PRACY BEZ KONIECZNOŚCI  
UŻYCIA NARZĘDZI DODATKOWYCH

### SPECJALNEJ KONSTRUKCJI WLOTY WENTYLACYJNE

CHRONIĄ SILNIK I ELEKTRONIKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM  
PYŁU POMAGAJĄC WYDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

### ✓ ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED PYŁEM

ZABEZPIECZENIE STOJANA ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ ORAZ  
SPECJALNEJ KONSTRUKCJI OSŁONA UZWOJEŃ WIRNIKA CHRONI  
SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I ZNACZĄCO  
WYDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

S-97098



**STALC+**

**STALC<sup>+</sup>**

**KOMFORT PRACY  
DZIĘKI DUŻEJ  
MOCY I LEKKOŚCI**

S-97200

**AG125Q**

**205 zł / netto**

**SZLIFIERKA  
KĄTOWA  
125MM**




 **ŁAGODNY  
START**


 **ANTY  
RESTART**


 **SZYBKA  
REGULACJA  
OSŁONY**

 **1100 W**

 **230V/50HZ**

 **11000 MIN<sup>-1</sup>**

 **125 MM**

 **M14**



### 2 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

2 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY ODPORNY  
JEST NA USZKODZENIA MECHANICZNE I  
ZAŁAMYWANIE SIĘ.

### SPECJALNEJ KONSTRUKCJI WŁOTY WENTYLACYJNE

CHRONIĄ SILNIK I ELEKTRONIKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM  
PYŁU POMAGAJĄC WYDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

### KOMPAKTOWE WYMIARY I 750W MOCY

OPTYMALNY STOSUNEK MOCY, MASY I MOBILNOŚCI.  
URZĄDZENIE IDEALNIE NADAJE SIĘ DO PRAC NA  
WYSOKOŚCI LUB W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH.

### AKCESORIA W ZESTAWIE

- » UCHWYT DODATKOWY
- » OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA
- » KLUCZ DO KOŁNIERZA ZEWNĘTRZNEGO
- » KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY
- » KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY
- » 1X ZESTAW SZCZOTEK WĘGLOWYCH

### SYSTEM ANTI-RESTART

ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYM  
WŁĄCZENIEM A TAKŻE ZAPOBIEGA  
AUTOMATYCZNEMU WŁĄCZENIU PO PRZERWIE  
W DOSTAWIE PRĄDU.

### SYSTEM SOFT-START

OGRANICZA PRĄD ROZRUCHOWY. MA NA CELU  
UNIKNIĘCIE GWAŁTOWNEGO SKOKU PRĄDU I  
SZARPNIĘCIA PODCZAS ROZRUCHU URZĄDZENIA.

### SPECYFIKACJA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA:	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA:	1100W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	11000 OBR./MIN
ŚREDNICA TARCZY:	125MM
RODZAJ GWINTU:	M14
KLASA OCHRONNOŚCI:	II
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	2,3 KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:	3M

S-97200

AG125Q

### ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED PYŁEM

ZABEZPIECZENIE STOJANA ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ ORAZ  
SPECJALNEJ KONSTRUKCJI OSŁONA UZWOJEŃ WIRNIKA CHRONI  
SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I ZNACZĄCO  
WYDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

**STALC**+



**STALC<sup>+</sup>**

**GWARANCJA  
WYSOKIEJ MOCY  
I SPRAWNOŚCI**

S-97106

**AG230**

**344 zł / netto**

**SZLIFIERKA  
KĄTOWA  
230MM**



**ŁAGODNY  
START**

**ANTY  
RESTART**

 **2400 W**

 **230V/50HZ**

 **6000 MIN<sup>-1</sup>**

 **230 MM**

 **M14**



### 3 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

DŁUGI PRZEMYSŁOWY 3 METROWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY O OZNACZENIU H07RN-F ODPORNY JEST NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ZAŁAMYWANIE SIĘ ORAZ POZWALA NA PRACĘ W ZAKRESIE DO 36M2 BEZ KONIECZNOŚCI ZMIANY ŹRÓDŁA ZASILANIA.

### SPECJALNEJ KONSTRUKCJI WLOTY WENTYLACYJNE

CHRONIĄ SILNIK I ELEKTRONIKĘ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU POMAGAJĄC WYDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

### DUŻA MOC SILNIKA 2400W

MOCNY SILNIK I STOSUNKOWO NIEWIELKA WAGA URZĄDZENIA POZWALA NA WYDAJĄ I EFEKTYWNA PRACĘ W RÓŻNEGO RODZAJU MATERIAŁACH. ŚWIETNIE SPRAWOZI SIĘ DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA TWARDYCH MATERIAŁÓW TAKICH JAK BETON CZY STAL.

### AKCESORIA W ZESTAWIE

- » UCHWYT DODATKOWY
- » OSŁONA ZABEZPIEZAJĄCA
- » KLUCZ DO KOŁNIERZA ZEWNĘTRZNEGO
- » KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY
- » KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY
- » 1X ZESTAW SZCZOTEK WĘGLOWYCH

### SPECYFIKACJA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA:	50HZ
ZNAMIONOWA MOC WEJŚCIOWA:	2400W
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	6000 OBR./MIN
ŚREDNICA TARCZY:	230MM
RODZAJ GWINTU:	M14
KLASA OCHRONNOŚCI:	II
WAGA (BEZ AKCESORIÓW)	5.7 KG
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:	3M

### OBROTOWA RĘKOJEŚĆ W ZAKRESIE 270°

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POZYCJI RĘKOJEŚCI W ZAKRESIE 270 STOPNI POZWALA DOBRAĆ IDEALNĄ POZYCJĘ ROBOCZĄ DO WYKONYWANEJ PRACY, DZIĘKI TEMU URZĄDZENIE JEST NIEZWYKLE WYGODNYM NARZĘDZIEM PRACY.

### SYSTEM ANTI-RESTART

SYSTEM ANTI-RESTART ZABEZPIECZA PRZED PRZYPADKOWYM WŁĄCZENIEM A TAKŻE ZAPOBIEGA AUTOMATYCZNEMU WŁĄCZENIU PO PRZERWIE W DOSTAWIE PRĄDU.

### SYSTEM SOFT-START

OGRANICZA PRĄD ROZRUCHOWY, MA NA CELU UNIKNIĘCIE GWAŁTOWNEGO SKOKU PRĄDU I SZARPNIĘCIA PODCZAS ROZRUCHU URZĄDZENIA.

### ✓ ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED PYŁEM

ZABEZPIECZENIE STOJANA ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ ORAZ SPECJALNEJ KONSTRUKCJI OSŁONA UWZOJEN WIRNIKA CHRONI SILNIK PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM PYŁU I ZNACZĄCO WYDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.

S-97106

AG230

**STALCO**