



Wiertła stopniowe

do stosowania w materiałach o grubości do 4 mm

DO BEZGRATOWEGO WIERCENIA

HSS

RP



Stal szybkoobrotowa HSS (High Speed Steel)
stal wysokostopowa,
stosowana głównie do produkcji narzędzi skrawających

ZASTOSOWANIE/materiał

- Blacha z metali żelaznych i nieżelaznych
- Profile i rury
- Miedź, mosiądz
- Aluminium - stosować wiertła bez powłoki strukturalnej
- Stal nierdzewna - stosować tylko wiertła stopniowe HSS-E / HSS-Cobalt
- Tworzywa sztuczne
- Płyty warstwowe ścienne i dachowe

ZASTOSOWANIE/branża

- Elektryczne/elektroinstalacyjne:
wiercenie w panelach i szafach rozdzielczych celem instalacji złączy
- Hydrauliczne, ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja:
otwory rewizyjne itp.
- Obróbka skrawaniem / produkcja:
różne średnice i powiększanie otworów
- Przemysł motoryzacyjny:
otwory do instalacji kablowych (telefony komórkowe, anteny, okablowanie)
- Prace konserwacyjne i remontowe:
różne zastosowania, np. powiększanie otworów



Prosty rowek wiórowy (RP)

WŁAŚCIWOŚCI

Wiertło stopniowe HSS jest mocnym, wysokowydajnym narzędziem do bezgratowego wiercenia i usuwania zadziorów z blach, rur i profili itp..
Wiertła stopniowe mają, jak sama nazwa wskazuje różne stopnie, które wycinają pożądaną średnicę i tym różnią się one od innych rodzajów wiertel.
Umożliwiają one jednym narzędziem ekonomiczną produkcję otworów o różnych średnicach.

*W przypadku wiertel stopniowych HSS jako chłodziwa lub smaru należy stosować olej szlifierski, olej do wiercenia i cięcia lub sprężone powietrze.
Dla wiertel HSS bez powłoki stosowanie chłodziwa jest wymagane.*

INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-72520	HSS RP 4.00 - 12.00/1 mm skok	1	5904012136038	29,91 zł
S-72522	HSS RP 4.00 - 20.00/2 mm skok	1	5904012136045	38,07 zł
S-72524	HSS RP 6.00 - 30.00/2 mm skok	1	5904012136052	88,98 zł

INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO
S-72526	HSS RP 4-12/1; 4-20/2; 6-30/2 zestaw 3 el.	1	5904012136069	179,01 zł

