

+ Opalarka 2000W HGS650E



2 TRYBY PRACY



UŻYTKOWANIE POZYCYJNE



ZABEZPIECZENIE TERMICZNE



REGULACJA TEMPERATURY



WYŚWIETLACZ LCD



REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA



4 TRYBY USTAWIEN

Opalarka HGS650E to narzędzie mające za zadanie podgrzanie i wypuszczenie powietrza za pomocą turbiny. Jej działanie kojarzone jest głównie ze zdejmowaniem powłok lakierniczych, klejeniem folii, a także suszeniem farb i lakierów oraz łączeniem instalacji hydraulicznych, czy nawet lutowaniem.

Opalarka HGS650E dysponuje mocą **2000 W** i jest to jedno z najmocniejszych narzędzi STALCO tego typu. Pozwala wygenerować temperaturę w przedziale **od 50 do 650 °C**, z kolei turbina może wyrzucać powietrze z prędkością **od 250 do 500 l/min**. Możliwość precyzyjnej regulacji tych parametrów i dowolnego zestawiania ich ze sobą sprawia, że opalarka umożliwi komfortowe wykonywanie pracy. Tryb chłodzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem wpływa na poprawę żywotności urządzenia. Najważniejsze cechy narzędzia to:

regulacja temperatury - urządzenie ma dwustopniową regulację mocy, a dodatkowo umożliwi bardzo dokładne ustawienie temperatury, dlatego możliwe jest wykonywanie różnorodnych prac za pomocą jednego narzędzia;

komfort pracy - narzędzie jest bardzo lekkie, wyposażone w miękki uchwyt, a w razie potrzeby można położyć je na stole, co w sumie daje ogromną wygodę obsługi i długotrwałą pracę bez poczucia zmęczenia;

wyświetlacz LCD - nowoczesny ekran LCD ułatwia regulację temperatury i szybką ocenę poziomu nagrzania urządzenia.

W zestawie: skrobak, dysza płaska, dysza defleksyjna, dysza refleksyjna, dysza punktowa.

📄	⚙️
Index	S-97283
Moc znamionowa [W] (stopień 1/2)	100-140 / 100-2000
Napięcie znamionowe [V]	220-240
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 / 60 Hz
Temperatura [°C] (stopień 1/2)	50 / 50-650
Przepływ powietrza [l/min] (stopień 1/2)	250-500 / 250-500
Waga [kg]	0,9
Klasa ochronności	II
Długość przewodu [m]	2

259.00 zł
cena netto