

### + Wyrzynarka 710W JSS85VS



REGULACJA PRĘDKOŚCI



BLOKADA WŁĄCZNIKA



BEZKŁUCZOWA WYMIANA NARZĘDZI



4 STOPNIOWE WAHADŁO



ODSYSANIE PYŁU



REGULACJA KĄTA

Funkcjonalna Wyrzynarka JSS85VS STALCO jest narzędziem przeznaczonym do cięcia materiałów i umożliwia prowadzenie brzeszczotu po linii krzywej. Przydaje się przede wszystkim w pracach budowlanych i stolarskich, jednak z pomocą tego uniwersalnego narzędzia można prowadzić różnorodne prace.

Wyrzynarka JSS85VS została wyposażona w **uchwyt typu T**, dlatego wymiana akcesoriów tnących jest łatwa i przebiega bardzo szybko. Maszyną można ciąć drewno o grubości nawet **85 mm**, aluminium o grubości **20 mm** czy blachy stalowe do **10 mm**. Przy tym skok roboczy brzeszczotu to **26 mm**. Dodatkowo wyrzynarka umożliwia **cięcie materiałów pod kątem**, za co odpowiada regulacja kąta nachylenia stopki. Dla utrzymania czystości w miejscu pracy zamontowano uchwyt z adapterem na odkurzacz. Najważniejsze cechy narzędzia to:

**duża moc silnika** - maszyna została wyposażona w silnik elektryczny o mocy 710 W, który umożliwia wydajne i szybkie cięcie różnego rodzaju materiałów nawet o znacznej grubości;

**wielostopniowa regulacja wahadła** - na obudowie znajduje się czterostopniowa regulacja suwu wahadła;

**dodatkowe zabezpieczenie brzeszczotu** - blokada zapobiega samoczynnemu uruchomieniu brzeszczotu, a także chroni przed bezpośrednim kontaktem z nim.

**W zestawie:** 1 x brzeszczot, klucz niezbędny do regulacji kąta cięcia, adapter do odkurzacza, zestaw z prowadnicą pozwalający na wykonywanie precyzyjnego cięcia równoległego i po okręgu.

| Index  | S-97232                        |
|--|--------------------------------|
| Moc znamionowa [W]   | 710                            |
| Napięcie znamionowe [V]                                    | 220-230                        |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                              | 50/60                          |
| Natężenie prądu [A]  | 3,1                            |
| Częstotliwość skoków na biegu jałowym [min <sup>-1</sup> ] | 700-3000                       |
| Skok roboczy brzeszczotu [mm]                              | 26                             |
| Maksymalny kąt pochylenia korpusu (lewo/prawo)             | 45/45°                         |
| Maksymalna Głębokość cięcia [mm]                           | Drewno 85<br>Alu 20<br>Stal 10 |
| Waga [kg]  | 2,9                            |
| Klasa ochronności  | II                             |
| Długość przewodu [m]                                       | 2,5                            |

**347.00 zł**  
cena netto