

+ FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA

Opis produktu

Folie ochronne służą do czasowego zabezpieczenia przed zabrudzeniem podczas prac remontowo - budowlanych takich powierzchni jak: wykładzina, parapet schody, parkier, stolarka okienna, PCV. Stosowane są również do zabezpieczenia podczas montażu, transportu i magazynowania. Folia odporna jest na działania promieni UV.

Cechy

- Kleistość [metoda kulki] : –
- Przyczepność do stali [dla kąta 108°] : 2,1 N/cal
- Wydłużanie przy zerwaniu [rociągliwość] : 300%
- Grubość folii PE : 40 μm
- Grubość całkowita : 45 μm
- Odporność na temperaturę : 10°C - 60°C
- Rodzaj kleju : akrylowy
- Ilość kleju : 3g/m²
- Odporność na UV : 60 dni

Dopuszczalna tolerancja parametrów : +/- 5%



ZWIĘKSZONA
WYTRZYMAŁOŚĆ





NIE POZOSTAWIA
KLEJU



ODPORNĄ
NA PROMIENIE UV



ODPORNĄ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



Icon: Document	Icon: Dimensions	Icon: Price Net	Icon: Price Gross
S043147672	0,5 x 30 m	30,09 zł	37,01 zł
S043147674	0,5 x 75 m	67,98 zł	83,61 zł
		cena netto	cena brutto